

# URINALE

## Absauge-Urinal VILA

### 84114.1



#### TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	84114.1
Zulassung	EN 80, EN 13407
Ausführung	für Deckel
Wasserzulauf	innen
Ablauf	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spüleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Zubehör exkl.	Urinaldeckel, Artikel-Nr. 89414.2
Montagezubehör inkl.	Befestigungsset M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 89280.8
Montagematerial exkl.	für Zulauf innen GEBERIT, Artikel-Nr. 152.489 oder GROHE DAL, Artikel-Nr. 37.044 1 Liter DN 50, LAUFEN Artikel-Nr. 89418.1 für Ablauf innen HL 430, 1 Liter DN 50

#### TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 89281.6 M12, Artikel-Nr. 89281.4
Farben	siehe Farbtabelle

#### STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext lt. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe „Der österreichische Industriestandard“ von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L427A	Lief.Abs.Urinal VILA innen f.Deckel weiß
63L427B	Lief.Abs.Urinal VILA innen f.Deckel farbig

#### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

